

## **Příloha č. 1 K výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 1/2023 „Generální oprava jídelního výtahu“**

### **SPECIFIKACE PARAMETRŮ**

#### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Typ výtahu: malý bubnový výtah  
Rozvaděč: mikroprocesorový  
Pohon: bubnový  
Nosnost výtahu: 100 kg  
Rychlost: 0,36 m/s  
Počet stanic: 2  
Počet nástupišť: 2  
Zdvih (dopravní výška): ~~3,44 m~~ **2.810 mm**  
Prostředí: normální  
Napětí: 3x400V  
Řízení: Tlačítkové vnější přivolávání – odesílání  
Typ šachetních dveří: dvoukřídlé s EW30 v provedení nerez  
Typ kabinových dveří: bez dveří  
Kabina: provedení: nerez v ocelovém rámu  
šířka kabiny: ~~800 mm~~ **740 mm**  
hloubka kabiny: ~~800 mm~~ **650 mm**  
výška kabiny: 1.000 mm

#### **INFORMACE O STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ:**

šachta: zděná  
prohlubeň šachty v podlaze ~~800 mm~~ **660 mm**  
hlava šachty ~~2.300 mm~~ **2.780 mm**  
šířka šachty ~~1.200 mm~~ **1.170 mm**  
hloubka šachty ~~900 mm~~ **730 mm**

#### **DALŠÍ SPECIFIKACE NABÍDKY:**

- dodávka a montáž těchto komponent:
- generální oprava výtahu mechanická část.
- generální oprava výtahu elektrická část.
- generální oprava pohonu výtahu.
- výměna šachetních dveří v provedení nerez s EW30
- výměna kabiny v provedení nerez.
- montáž nových přivolávačů a odesílačů do všech nástupišť
- výměna dveří do strojovny v provedení EW 30
- dokumentace výtahu
- provedení zkoušky po generální opravě

#### **CENOVÁ NABÍDKA BUDE ZAHRNOVAT:**

- výrobu komponent dle specifikace
- dodávku komponent na místo instalace
- demontáž stávajících komponent
- montáž a instalace v souladu s platnými technickými normami a předpisy
- likvidace vlastního odpadu – obalové materiály
- technická dokumentace v počtu 1 paré
- další podmínky uvedené v návrhu smlouvy